ECOLAB®

業務用　静電式自動噴射機

エレクトロスタティック ハンドスプレーヤー

CORDLESS ELECTROSTATIC HANDHELD SPRAYER

迅速・的確かつ効率的な薬剤噴射が可能な静電スプレーヤー

25%*
薬剤使用量削減

29%*
作業時間短縮

作業負荷の軽減

便利なコードレス

*通常のスプレーヤーとの比較

業務用　静電式自動噴射機

エレクトロスタティック ハンドスプレーヤー

CORDLESS ELECTROSTATIC HANDHELD SPRAYER

製品仕様

サイズ：W 390 x D 105 x H 240 mm
電　源：16.8V バッテリー
タンク容量：1L
重　量：(空)1.7kg、(満タン)2.7kg
適切なスプレー距離：60-90cm

パッケージ内容

エレクトロスタティックハンドスプレーヤー
リチウムイオンバッテリー (16.8V 3400mAh)
バッテリーチャージャー (16.8V)
ノズル調整用レンチ
粒子切り替えノズル(40/80/110 ミクロン)
キャリーケース
1L タンクキャップ付き

	赤ノズル	緑ノズル	白ノズル
ノズル形状	フルコーン (円錐形)	フルコーン (円錐形)	120°扇形
粒子サイズ	40 ミクロン	80 ミクロン	110 ミクロン
平均接触時間*1	5分	10分	15分
流　量	88 ml/分	107 ml/分	298 ml/分
薬液散布時間*2	11.3 分	9.3 分	3.33 分
散布可能面積*2	260 m^2	236 m^2	157 m^2
散布溶液量*3	21.2 L	28.5 L	72.1 L

*1 湿度、温度、スプレー速度、距離によって異なる場合があります。*2 タンク満タン時　*3 フル充電時

使用方法

注：保護マスク、保護手袋を着用すること。ノズル変更時は必ずノズルレンチを使用すること。
引火性の液体(アルコール等)は使用しないこと。

1. タンクに除菌剤を入れてセットし、接触時間に合ったノズルに変更する。
2. ハンドルを握り、静電気を帯びた除菌剤を連続散布する。
3. 自然乾燥させる。

エコラボ合同会社
〒104-6137 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアY棟
TEL. 03-4236-6817　　www.ecolab.com
©2021 Ecolab G.K. All rights reserved.